

SÆRSKILTE FORHOLD FOR INNADSLÅENDE DØRER

Innadslående ytterdører og balkongdører har noen egenskaper som er viktige å være kjent med før bestilling. Dette vedlegget er en del av avtalegrunnlaget.

1. Plass og bruk

Innadslående dører trenger fri plass inne i rommet. Pass på at:

- gulv, tepper og lister ikke hindrer åpning
- dørbladet får fri bevegelse
- møbler eller innredning ikke står i veien

2. Gulv og høyder

For riktig funksjon må:

- ferdig gulv ikke ligge for høyt mot terskelen
- døren ha klaring over gulvet, også etter nytt gulvbelegg
- gulvet ikke ha fall inn mot terskelen

3. Vær og beliggenhet

- Innadslående dører tåler mindre værpåkjenning enn utadslående.
- Døren bør stå under takutstikk og ikke få direkte slagregn.

4. Inneklima

Treverk reagerer på fukt og temperatur. For å unngå at døren slår seg eller tar i:

- hold luftfuktighet mellom 45–60 %
- unngå store temperatursvingninger
- sørg for god ventilasjon

5. Montering

Riktig montering er avgjørende. Døren skal:

- monteres i lodd og vater
- forankres skikkelig
- justeres ved behov

6. Vedlikehold

For å sikre god funksjon og levetid må døren vedlikeholdes:

- smør hengsler og beslag
- kontroller pakninger jevnlig
- rengjør drengspor i terskelen
- mal/oljebehandle ved behov (gjelder linoljeprodukter)

7. Reklamasjon

Reklamasjon vurderes etter Forbrukerkjøpsloven.

Skader som skyldes inneklima, feil montering eller manglende vedlikehold regnes ikke som mangel ved produktet.

Oppsummering

En innadslående dør fungerer best når den har:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ✓ god plass inne | ✓ stabil luftfuktighet og temperatur |
| ✓ riktig gulvhøyde | ✓ riktig montering |
| ✓ skjerming mot vær | ✓ jevnlig vedlikehold |